





	քաղաքների վարչական տարածքներում գտնվող ***-ից * հյուրանոցներին:											
10.	Հսկվող ավտոտնակներ կամ ավտոկայանատեղիներ  Ընդ որում, 100 և ավելի ննջատեղ ունեցող ****Դեյուքս հյուրանոցները պետք է ապահովված լինեն 20, **** հյուրանոցները՝ 15, **** հյուրանոցները՝ 10, իսկ *** հյուրանոցները՝ 6 մեքենայի տեղերով:  Չի վերաբերում այն հյուրանոցներին, որոնք գտնվում են քաղաքային խիտ կառուցապատման գոտում և առկա է <i>տեղական ինքնակառավարման մարմնի համապատասխան եզրակացությունը</i> : Այդ դեպքում պետք է ապահովել ավտոմեքենաներ կանգնեցնելու տեղեր հյուրերի ժամանման և մեկնման ընթացքում:	+	+		+		+		+			
11.	Օբյեկտին կից ավտոտնակներում կամ ավտոկայանատեղիներում պետք է ապահովված տեղեր լինեն բոլոր ք/մ-ների համար			+		+		+		+		+
	<b>II. Տեխնիկական սարքավորումներ, հարմարանքներ, այլ</b>											
12.	Հանրամատչելի մասերում ներառյալ ընդունելության սրահը, հասարակական սննդի և բազմաֆունկցիոնալ սրահներն ու դահլիճները՝											
	1) օդակարգավորում կամ այլ սարքավորումների և համակարգերի միջոցով օդափոխության, օդի 18-21 <sup>0</sup> ջերմաստիճանի և 45-60 % խոնավության ապահովում և պահպանում	+	+	+	+	+						
	2) մեխանիկական օդափոխում - 1/						+	+				
	3) գրավիտացիոն կամ մեխանիկական օդափոխում								+	+	+	+
13.	Բնակելի մասում - ք/մ											
	1) օդակարգավորում կամ այլ սարքավորումների և համակարգերի միջոցով օդափոխության, օդի 18-21 <sup>0</sup> ջերմաստիճանի և 45-60 % խոնավության ապահովում և պահպանում **** Դեյուքս	+	+	+	+	+	+					

	հյուրանոցներում անհատական կարգավորման հնարավորությամբ											
	2) գրավիտացիոն կամ մեխանիկական օդափոխում							+	+	+	+	+
14.	Արտաքաշող մեխանիկական օդափոխում ս.հ.հ-ում: * * և * օբյեկտներում թույլատրվում է գրավիտացիոն օդափոխում, եթե ս.հ.հ-ներն ապահովված են կենտրոնացված տաք ջրամատակարարմամբ և ունեն պատուհաններ կամ ս.հ.հ-ի խցիկի ծավալը գերազանցում է 6,5 խ/մ-ը:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15.	Ջեռուցում ամբողջ օբյեկտում կամ դրա չօդակարգավորվող մասում  ***** Դեյյուքս, ***** և **** օբյեկտներում պետք է ապահովվի կենտրոնացված ջեռուցում:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16.	Գործող պահանջներին համապատասխանող որակի տաք և սառը ջրի շուրջօրյա ջրամատակարարում կենտրոնացված տաք ջրամատակարարման համակարգով  <i>(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 02.08.07 թ. N 873-Ն)</i>  ****-ից * օբյեկտների ջրամատակարարման տեխնիկական հնարավորություններից կախված՝ թույլատրվում է շուրջօրյա ջրամատակարարումն ապահովել այլընտրանքային միջոցներով (օրինակ՝ հատուկ տարողություններում կուտակված խմելու ջրի հաշվին)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
17.	Լրացուցիչ ձայնամեկուսացում ք/մ-ներում և կոնֆերանս դահլիճներում	+	+	+	+	+						
18.	Տարածքների բնույթին հարմարեցված ներքին լուսավորություն	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19.	Հյուրերին հասանելի հեռախոս և ֆաքս՝ ընդունելության սրահում	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
20.	Մենյակներում կամ առանձնացված կետերում ինտերնետից օգտվելու հնարավորություն	+	+	+	+	+	+	+				



	կամ կողային լուսավորմամբ (բացի ընդհանուր լուսավորությունից)											
	3) հեղուկ օճառ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	4) զուգարանի թուղթ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	5) աղբարկղ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	6) ձեռքերը չորացնելու համար էլ. սարք կամ մեկանգամյա օգտագործման սրբիչներ	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+
	7) պատի կախիչներ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	8) զուգարան (****Դեյուքս, *****, **** և *** օբյեկտներում կանանց և տղամարդկանց համար առանձին)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	9) միզարան՝ տղամարդկանց զուգարանում	+	+	+	+	+	+	+				
	<b>IV. Բնակելի մաս</b>											
26	Համարի բնակելի մակերեսը՝ ք/մ-ով (առանց առանձնացված ս.հ.հ-ի, նախասարահների, սյուների և այլն)											
	1) 1-տեղանոց համար	20	14	14	12	12	10	10	9	9	8	8
	2) 2-տեղանոց համար	25	18	18	16	16	14	14	12	12	10	10
	3) 3-տեղանոց համար						16	16	16	15	15	14
	4) 4-տեղանոց համար									18	18	16
	5) 4-ից բարձր տեղանոց համարում 4-տեղանոց համարի մակերեսին լրացուցիչ ավելացվում է յուրաքանչյուր հաջորդ տեղի համար հետևյալ մակերեսը՝ քմ-ով: *** - * օբյեկտներում թույլատրվում է շեղում համարի բնակելի մակերեսի մինչև 10 %-ի չափով, որը փոխհատուցվում է ք/մ-ի մնացած մասերի մակերեսով և կահավորման ֆունկցիոնալ գործածությամբ									4,5	4	4
27	Լյուքս կարգի համարը ներառում է հյուրասենյակ, ննջարան՝ ս.հ.հ.-ով, մուտքի մասում առանձնացված լրացուցիչ զուգարան: **** Դեյուքս հյուրանոցի դեպքում հյուրասենյակի և ննջասենյակի ընդհանուր բնակելի մակերեսը պետք է լինի առնվազն 38 քառ. մ, իսկ **** օբյեկտի դեպքում 28 քառ. մ	+	+	+								







3) հավելյալ հեռուստացույց մեկից ավելի սենյակների առկայության դեպքում	+	+	+									
4) ռադիոընդունիչ կամ ռադիոծրագրեր ընդունելու հնարավորություն	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5) գորգ կամ գորգածածկ	+	+	+	+	+	+	+					
6) մահճակալի առջև՝ առնվազն փոքր գորգ								+	+	+	+	
7) թափանցիկ վարագույր	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8) մթնեցնող ծանր վարագույր, կամ գալարավարագույր, կամ շերտավարագույր	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
***** Դեյուքս հյուրանոցներում 100% մթություն ապահովող վարագույր												
9) դեկորատիվ տարրեր՝ համարի ընդհանուր տեսքին և դիզայնին համահունչ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10) հյուրանոցի ծառայությունների, հյուրերի անվտանգության և տեղանքի մասին տեղեկատվական նյութեր, նաև գրասենյակային պարագաներ (ծրար, թուղթ, գրիչ, մատիտ)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11) մոխրաման՝ ծխողների համար նախատեսված համարներում	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12) զգեստ և կոշիկ մաքրելու համար լրակազմ և ասեղաման	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13) պարկ՝ լվացքատուն ուղարկվող սպիտակեղենի համար	+	+	+	+	+							
14) աղբարկղ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15) չիրկիզվող պահարան	+	+	+									
16) մինիբար	+	+	+	+	+							
17) որպես հյուրասիրություն հունիս-նոյեմբեր ամիսներին հյուրերի ժամանման օրը թարմ մրգերի տեսականի, երեկոյան ժամերին՝ անուշեղեն (հայկական չիր)՝ ամբողջ տարվա ընթացքում	+	+	+									
18) անվճար հանքային կամ սեղանի ջուր՝ օրը 0,33 լ մեկ անձի համար	+	+	+	+	+							





48	<b>Լրիվ սանիտարահիգիենիկ հանգույցով սենյակների (սվազագույն) տոկոսը՝ նորակառույց օբյեկտներում 100 %՝ առանց հաշվի առնելու օբյեկտի կարգը</b>	100	100	100	100	100	100	100	50	50	25	10
49	Ընդհանուր սանիտարահիգիենիկ սարքավորումներ քնակելի մասում											
	1) քնելու տեղերի քանակը ս.հ.հ չունեցող համարներում յուրաքանչյուր սարքի դիմաց											
	ա) սեղանով կամ դարակով լվացարան								5	5	5	5
	բ) ցնցուղով լողարան կամ ցնցուղախցիկ								10	10	15	15
	գ) զուգարան՝ լվացարաններով (առնվազն մեկ հատ կանանց համար և մեկ հատ տղամարդկանց համար) Կանանց զուգարանում վերընթաց ցնցուղով լվացարան (քիդե)՝ 50 քնելու տեղի դիմաց՝ մեկ հաշվարկով, բայց ոչ պակաս, քան մեկ հատ								10	10	12	12
	2) լրացուցիչ սարքավորումներ											
	ա) հայելի								+	+	+	+
	բ) հեղուկ օճառ								+	+	+	+
	գ) զուգարանի թուղթ											
	դ) ձեռքերը չորացնելու էլ. սարք կամ մեկանգամյա օգտագործման սրբիչ								+	+	+	+
	ե) չիրկիզվող կամ դժվար հրկիզվող աղբաման								+	+	+	+
	զ) պատի կախիչներ								+	+	+	+
	<b><i>V. Ընդունելության նախասրահ, հասարակական մաս, հասանելի ծառայություններ</i></b>											
50	Ընդունելության նախասրահ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	***** Գեյուրքս հյուրանոցի ընդունելության նախասրահում հյուրերի հատուկ ընդունելություն՝ հյուրերի համար նստելու և ընկալիչքների մատուցման հնարավորությամբ											
	1) մինչև 50 ք/մ-ի համար նվազագույն մակերեսի չափը՝ ք/մ-ով	80	50	50	30	30	20	20	20	20	10	10







83	Վերականգնողական հանգստյան համալիր											
	<p>1) լողավազան</p> <p>***** Դեյուքս հյուրանոցներում առնվազն 40 քառ. մ չափով լողավազան, ***** հյուրանոցներում առնվազն 20 քառ. մ</p>	+	+	+								
	<p>2) լողավազան, շոգեբաղնիք, սոլյարի, մերսում կամ այլ վերականգնողական ծառայություններ (ծառայության առնվազն 2 տեսակ)</p> <p>Սույն պահանջը վերաբերում է *** այն օբյեկտներին, որոնք գտնվում են հանգստյան գոտիներում</p>		+	+	+	+	+					
	<p>3) շոգեբաղնիք, ֆիտնես սրահ և առնվազն երկու այլ վերականգնողական ծառայություն (սոլյարի, մերսում և այլն)</p> <p>Լողավազանի մոտ գոլացուցիչ ըմպելիքների մատուցում</p> <p>Բոլոր վերականգնողական սրահներում սրբիչների տրամադրում</p> <p>Հանդերձարանները պետք է ապահովված լինեն հայելիներով, հատակադիր կշեռքով և տեղում օգտագործման խնամքի պարագաներով (կրեմ, վարսահարդարիչ և այլն), անձնական պարագաների պահպանման առանձնացված սրահով:</p>	+										
84	<p>Ակումբային դահլիճ հեռուստացույցով</p> <p>Չի վերաբերում այն օբյեկտներին, որոնք ունեն բազմաֆունկցիոնալ դահլիճներ:</p>					+	+	+				
85	Հանրամատչելի տեղերում հեռուստացույց դիտելու հնարավորություն							+	+	+		
86	Հյուրերի ավտոմեքենաների սպասարկում		+		+		+	+		+		
	<b>VII. Անձնակազմի մասնագիտական որակավորում/կրթություն</b>											





## Նշանների և հապավումների բացատրություն

Հ	հյուրանոց
Մ	մոթել
*	մեկաստղանի կարգ
**	երկուաստղանի կարգ
***	երեքաստղանի կարգ
****	չորսաստղանի կարգ
*****	հինգաստղանի կարգ
+	պարտադիր պահանջ
բ/մ	բնակելի միավոր
ս.հ.հ	սանիտարահիգիենիկ հանգույց
-1/	մեխանիկական օդափոխումը պետք է ապահովի ամբողջ օբյեկտի օդափոխությունը՝ գործող պահանջներին համապատասխան, ինչպես նաև հոտերի կլանումը: *** հյուրանոցների բազմաֆունկցիոնալ դահլիճներում պահանջվում է օդակարգավորում
-2/	թույլատրվում են երկֆունկցիոնալ տարրեր:»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ