

Ց Ա Ն Կ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ
(ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ) ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ
ԵՎ (ԿԱՄ) ՀՈՒՄՔԻ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

NN ը/կ	ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը՝ 10 նիշի մակարդակով	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Քանակը	Ծագման երկիրը	Արժեքը (դրամ)
1.	3920 10 890 0	Պոլիէթիլենային թաղանթ՝ փաթեթավորման համար	Պոլիէթիլենային թաղանթ՝ ներքնակների փաթեթավորման համար՝ 100 միկրոն, 260 սմ լայնք	կգ	105 000	Իրան	72 450 000
2.	3921 13 100 0	Սպունգ՝ ճկուն գլանափաթույթով	Սպունգ՝ ճկուն գլանափաթույթով 1x200x10000 սմ (օգտագործվում է որպես շերտ ներքնակներում, որպես շերտ ներքնակի հիմքերում, ամբողջ արտադրական պրոցեսում)	կգ	18000	Թուրքիա	30 600 000
3.	5602 90 000 0	Տեխնիկական թաղիք թերթերով՝ ոչ ինքնասունձվող տեքստիլ մնացորդներից	Տեխնիկական թաղիք թերթերով՝ ոչ ինքնասունձվող տեքստիլ մնացորդներից (քեչա). օգտագործվում է ներքնակի ներքին շերտերում ամրության համար, հիմքերի ներքին շերտերում	կգ	385000	Թուրքիա	141 680 000

4.	5602 90 000 0	Տեխնիկական թաղիք թերթերով՝ ոչ ինքնաստանձվող կոկոսի թելերից	Տեխնիկական թաղիք թերթերով՝ ոչ ինքնաստանձվող կոկոսի մանրաթելերից, օգտագործվում է ներքնակի ներքին շերտերում	կգ	44000	Սլովենիա	57 200 000
5.	5603 11 100 0	Մինդեպոն՝ բամբակաման պատվածքով՝ մինչև 25 գ/մ ² մակերեսային խտությամբ	Մինդեպոն բամբակաման պատվածքով՝ 1 քառ. մ մինչև 300 գր քաշով, սպանդրոնդ, օգտագործվում է ներքնակի ներքին հարդարանքում, օգտագործվում է ներքնակի արտադրական պրոցեսի բոլոր էտապներում	կգ	40000	Թուրքիա	126 800 000
6.	5603 11 900 0	Մինդեպոն՝ առանց պատվածքի՝ մինչև 25 գ/մ ² մակերեսային խտությամբ	Մինդեպոն՝ առանց պատվածքի, օգտագործվում է ներքնակի արտադրական պրոցեսի բոլոր էտապներում	կգ	4000	Թուրքիա	3 492 000
7.	5603 11 900 0	Մինդեպոն՝ առանց պատվածքի մինչև 25 գ/մ ² մակերեսային խտությամբ	Մինդեպոն առանց պատվածքի 15 գ/մ ² մակերեսային խտությամբ, օգտագործվում է ներքնակի արտադրական պրոցեսի բոլոր էտապներում	կգ	30000	Չինաստան	27 600 000
8.	5603 11 900 0	Մինդեպոն՝ առանց պատվածքի մինչև 25 գ/մ ² մակերեսային խտությամբ	Մինդեպոն առանց պատվածքի 20 գ/մ ² մակերեսային խտությամբ, օգտագործվում է ներքնակի արտադրական պրոցեսի բոլոր էտապներում	կգ	15000	Չինաստան	12 300 000
9.	5603 12 900 0	Մինդեպոն՝ առանց պատվածքի 30-70 գ/մ ² մակերեսային խտությամբ	Մինդեպոն՝ առանց պատվածքի 30-70 գ/մ ² մակերեսային խտությամբ, օգտագործվում է ներքնակի արտադրական պրոցեսի բոլոր էտապներում	կգ	30000	Չինաստան	24 300 000
10.	5806 32 100 0	Եզրաժապավեն՝ կտորից գործված երիզով	Եզրաժապավեն՝ կտորից գործված երիզով, օգտագործվում է ներքնակի բոլոր եզրերը դեկորատիվ կանխով պատելու համար	կգ	900000	Թուրքիա	2 097 000 000

11.	7217 10 390 0	Երկաթալար՝ սև մետաղից, ոչ ցինկապատ	Երկաթալար՝ սև մետաղից, ոչ ցինկապատ 1.4-2.2 մմ, օգտագործվում է ներքնակի ներքին զսպանակների արտադրությունում	կգ	39000	Թուրքիա	12 870 000
12.	7320 90 900 8	Զսպանակներ, զսպակներ և թիթեղաթերթեր դրանց համար՝ սև մետաղներից	Զսպանակների համակարգ փաթեթ. սև մետաղից ոչ ցինկապատ ներքնակի արտադրության համար՝ պատված սպանդրոնդով, զսպանակային համակարգ	կգ	105000	Խորվաթիա	99 225 000
13.	8305 20 000 0	Մետաղալարե սկորաներ կապերով կահույքի համար	Մետաղի սկորաներ կապերով. օգտագործվում է պնևմատիկ սարքերի մեջ ներքնակի արտադրության տարբեր փուլերում: Օգտագործվում է սեմիֆլեքս հիմքերի ամրացման, կտորի ու փայտյա կոնստրուկցիաների միացման փուլերում	կգ	90000	Չինաստան, Թուրքիա	50 400 000
Ընդամենը							2 755 917 000

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Վ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ