

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
նոյեմբերի 2-ի N 1384 - Ա որոշման

«Հավելված
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
փետրվարի 23-ի N 184 - Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ (ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ) ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀՈՒՄՔԻ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

NN ը/կ	ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը՝ 10 նիշի մակարդակով	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Քանակը	Ծագման երկիրը	Արժեքը (դրամ)
1.	9030893000	Արևային մարտկոցների EL-տեստեր՝ որակի ստուգման համար	Model:GEL-M6 Max module dimensions:2000*1000 mm Resolution: 4928*3264(1620 million pixel) Image pixel:405 um/pixel Testing speed: 15s/pcs Wiring: Manual(both before and after lamination) Power supply:220V 10A, single phase Max power:1000W DimensionLxWxH:2200*1935*900mm	հստ	1	Չինաստան	6 000 000
2.	9030893000	Արևային մարտկոցների տեստեր՝ չափանիշները գրանցելու համար	Model:XJCM-8A Max. illuminated area: 2000*1100mm Non-uniformity of irradiance < 3% Measurement range :0-1V/10V/50V/100V 0-0.25A/1A/2.5 A/10A	հստ	1	Չինաստան	5 208 000

			Dimensions LxWxH mm:2500X1500*900 Weight:700kg Power supply: 190-240V, 10A, 50/60HZ single phase Testing speed:240pcs/hour				
3.	7007198009	Արևային պանելների արտադրության համար նախատեսված թրծված ապակի	Thickness:3.2mm – 4mm, Solar transmittance $\geq 91\%$, (with AR coating or without) EN12150/DIN12149D	մ ²	100 000	Չինաստան, Կորեա, Թայվան, Հնդկաստան, Եվրոպական երկրներ	250 000 000
4.	3920108900	Արևային պանելների արտադրության համար նախատեսված լամինացման թաղանթ EVA	Properties Test Method Unit Damp-Heat Testing (85°C X 85%) IEC 61215 UV Pretreatment (UVA+UVB, 30kwh/m ²) IEC 61215 Volume resistivity -->6.0*10 ¹⁴ Ohm*cm Transmittance-1100-380nm--->91% Transmittance 380-290nm----->80% GEL content %>75 Adhesion to Glass N/cm >50 Shrinkage MD % GB/T29848 Shrinkage TD % GB/T29848 Thickness GB/T6672-2001 0.3-0.8 mm Width -- mm 200-2200	կգ	112000	Չինաստան, Կորեա, Թայվան, Հնդկաստան, Եվրոպական երկրներ	150 000 000
5.	3920108900	Լամինացման թաղանթ TPT (Backsheet)	Thickness-0,28±0,02mm, Density-1,4g/m ² , Tensile strength at break (MD/TD)-100/100MPa, Elongation at break (MD/TD)-80/80%, Thermal shrinkage (MD/TD)<0,5/0,25% Breakdown Voltage Strength (KV) >17 Partial Discharge (VDC) IEC60664 >1000	կգ	60500	Չինաստան, Կորեա, Թայվան, Հնդկաստան, Եվրոպական երկրներ	150 360 000
6.	8544499509	Արևային պանելների մալուխներ (հաստատուն հոսանքի)	Ambient temperature -40C°--+90C° Maximal temperature ay conductor--+120C° 2.5mm ² IEC1000V 4.0mm ² IEC1000V 6.0mm ² IEC1000V 2.5mm ² IEC1500V 4.0mm ² IEC1500V	կգ	4500	Չինաստան, Կորեա, Թայվան, Հնդկաստան, Եվրոպական երկրներ	17 000 000

			6.0mm ² IEC1500V 2.5mm ² /14AWG IEC1000V/UL600V 4.0mm ² /12AWG IEC1000V/UL600V 6.0mm ² /10AWG IEC1000V/UL600V 2.5mm ² /14AWG IEC1000V/UL1000V 4.0mm ² /12AWG IEC1000V/UL1000V 6.0mm ² /10AWG IEC1000V/UL1000V				
7.	7604210000	Այլումինե շրջանակի պրոֆիլներ	անողացված այլումինե պրոֆիլներ՝ արևային պանելների համար	կգ	180 000	Չինաստան, Կորեա, Թայվան, Հնդկաստան, Եվրոպական երկրներ	264 000 000
8.	7616999008	Այլումինե ամրակներ	End Clamp Kit U 20 Iner Clamp Kit H47 Rail(4200mm length) Rail Splice L Feet Kit--5.8mm thickness+T Clamp Kit Screw ST6.3*65 Tilt Kit- 15/30 angle(full set), or Tilt Kit -40/60	կգ	54 000	Չինաստան, Կորեա, Թայվան, Հնդկաստան, Եվրոպական երկրներ	326 000 000
9.	3919900000	Արևային պանելների արտադրության համար նախատեսված ժապավեններ UV-1	Tape UV-1- 5mm Tape EPE-9131-60mm (white or black)	կգ	1 500	Չինաստան, Կորեա, Թայվան, Հնդկաստան, Եվրոպական երկրներ	23 000 000
Ընդամենը							1 191 568 000

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Վ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ