

Ց Ա Ն Կ

«ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԿՈՆՑԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ

| NN ը/կ | ԱՏԳԱԱ-ի ծածկագիրը | Անվանումը | Չափի միավորը | Քանակը | Արժեքը (դրամ) |
|-----------|----------------------|--|-----------------|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 7326 | Չժանգոտվող պողպտից կամրջակ՝ աստիճանավոր փոխադրիչի վրայով անցման համար | հատ | 1 | 492,800 |
| 2. | 7326 | Չժանգոտվող պողպտից կամրջակ PE50/PEC50 մամլիչների արանքով անցման համար | հատ | 1 | 599,200 |
| 3. | 9026 | Ազոտի բաշխման ռեդուկտոր (փոխակերպիչ) | հատ | 1 | 711,200 |
| 4. | 7309 | Ջերմամեկուսացված պահաման՝ չժանգոտվող պողպատից ջերմակրի պահպանման համար, 5 ելքանի բաշխիչով և 4100 լ ծավալով, մոդել՝ PSG 41 | հատ | 1 | 3,494,400 |
| 5. | 7326 | Մալուխատար ուղիներ՝ չժանգոտվող պողպատից INOX 100x50 (մետր) | մետր | 80 | 1,612,800 |
| 6. | 4416 | Ողղահայաց, կոնաձև կաղնե չաներ, ծավ.՝ 100 հլ, D 2450/2100, H 3000 - 3500, տակառատախտակի հաստությունը՝ 55 x 55, հատակը՝ 65, ջերմաչափ, վերին դոնակ՝ D.1000 AISI 316, քառակուսի դոնակ՝ INOX 310x420, գնդաձև փականներ՝ լրիվ դատարկվելու համար D.80, գնդաձև փականներ՝ D.50 չանի մասնակի դատարկման համար, փայտե տակդիրներ H.550, ընտրված հատուկ տակառատախտակներ (Սլովակիա, Ֆրանսիա, Իտալիա) | հատ | 2 | 33,600,000 |
| 7. | 7326 | Պահամանի սպասարկման աստիճանավանդակ՝ չժանգոտվող մետաղից, լայնությունը՝ 600*680 մմ, խմորման պահամանը սպասարկելու համար (մետր) կառուցվածքը՝ 80*40*2, ցանց՝ 55x19, H.25-10, չժանգոտող մետաղից բազրիք՝ 3 հատ, 0,5 դյույմ տրամագծի խողովակով պատրաստված | Մետր | 65.5 | 6,602,400 |
| 8. | 7326 | Կաղնուց խմորման չաները սպասարկող, չժանգոտվող պողպատից պատշգամբ | հատ | 1 | 3,920,000 |
| 9. | 7326 | Կաղնուց խմորման չաների և չժանգոտվող պողպատից պատշգամբը միացնող եռաթռիչք աստիճանավանդակներ և աստիճաններ՝ պատրաստված չժանգոտվող | հատ | 1 | 3,819,200 |

| | | | | | |
|-----|------|--|-----|---|------------|
| | | պողպատից | | | |
| 10. | 7326 | Խմորման պահամաններն սպասարկող չժանգոտվող պողպատից ուղիներն իրար միացնող չժանգոտվող պողպատից աստիճաններ | հատ | 3 | 940,800 |
| 11. | 7326 | Խմորման պահամաններն սպասարկող չժանգոտվող պողպատից ուղիներն իրար միացնող չժանգոտվող պողպատից աստիճաններ | հատ | 3 | 756,000 |
| 12. | 7326 | Պտուտակաձև աստիճաններ | հատ | 1 | 2,296,000 |
| 13. | 7326 | Թեք աստիճաններ | հատ | 1 | 1,386,000 |
| 14. | 7309 | Ամբողջովին ջերմամեկուսացված ուղղահայաց պահաման՝ կոնյակի կայունացման համար V-116 ԴԼ - Դ.2200/2000, արտաքին՝ 3580, ներքին՝ 3750, ամենամեծ՝ 4650: Երկու շապիկներով H.1000x6080mmx6080mm խորությունը՝ 7-8 մմ - նյութը՝ INOX AISI 316 2B (ներառյալ դոնակները, ելքերը և փականները) ներքին տրամագիծը՝ 3,0 մմ, գլանը և առաստաղը՝ 2,0 մմ, նյութը՝ AISI316 - արտաքին պատը՝ 2,0մմ AISI304 եռակցված - շապիկի արտաքին պատը՝ INOX AISI 304 2B մարմար - 4 կարգավորվող ոտքեր՝ M30, կոնաձև հատակ՝ 11° x 3մմ, լրացուցիչ ամրացված - Տարակենտրոն վերին դոնակ՝ Դ.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316 - Ջերմաչափ, ապակյա մակարդաչափD.20՝ տեղակայված INOX հիմքի վրա, նմուշատման ծորակ, օվալաձև դոնակ, մեկուսացված հպաշերտով քառակուսի դոնակ - Գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով - Գնդաձև փական Դ.50՝ խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով - Գնդաձև փական դեկանտերով (նստվածքից անջատելու համար) Դ.50՝ լվացման հարմարանքով - Կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Դ.50 - Երկկոմպոնենտ պոլիուրետանով ամբողջովին ջերմամեկուսացված շերտ՝ երկկողմ պատված շապիկով AISI304 եռակցումով, ջերմամեկուսացման խտությունը՝ 38 կգ.մ, մոդել՝ 3 SSC 116 T1- 1/2-316 | հատ | 3 | 19,588,800 |
| 15. | 7309 | Ամբողջովին ջերմամեկուսացված ուղղահայաց պահաման՝ գինու կայունացման համար V-73 ԴԼ | հատ | 2 | 11,099,200 |

| | | | | | |
|-----|------|---|-----|---|------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Դ.2000/1800, արտաքին՝ 3000, ներքին՝ 2840, ամենամեծ՝ 4000: Երկու շապիկներով H.1000x5450MM+H500x5450MM, խորությունը՝ 7-8 մմ - նյութը՝ INOX AISI 316 2B (ներառյալ դոնակները, ելքերը և փականները) ներքին տրամագիծը՝ 3,0 մմ, գլանը և առաստաղը՝ 2,0 մմ, նյութը՝ AISI316 - արտաքին պատը՝ 2,0 մմ AISI304 եռակցված - շապիկի արտաքին պատը՝ INOX AISI 304 2B մարմար - 4 կարգավորվող ոտքեր՝ M30, կոնաձև հատակ՝ 11° x 3 մմ, լրացուցիչ ամրացված - Տարակենտրոն վերին դոնակ՝ Դ. 400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316 - Ջերմաչափ, ապակյա մակարդաչափ D.20՝ տեղակայված INOX հիմքի վրա, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դոնակ, մեկուսացված հպաշերտով քառակուսի դոնակ - Գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար, Դ.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով - Գնդաձև փական՝ Դ. 50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով - Գնդաձև փական դեկանտերով (ստովածքից անջատելու համար) Դ.50 լվացման հարմարանքով - Կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Դ.50 - Երկկոմպոնենտ պոլիուրետանով ամբողջովին ջերմամեկուսացված շերտ՝ երկկողմ պատված շապիկով AISI304 եռակցումով, ջերմամեկուսացման խտությունը՝ 38կգ.մ3, մոդել-SSC 73 T1-1/2 -316 | | | |
| 16. | 7309 | <p>Տափակ պահաման՝ կոնյակի սպիրտի համար V-20 գլ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Դ. 1600 h 1000, ամենամեծ տրամագիծը՝ 1850 - նյութը՝ INOX AISI 316 2B (ներառյալ դոնակները, ելքերը և փականները) - 4 կարգավորվող ոտքեր՝ M27, կոնաձև հատակ՝ 11° x 2.5 մմ - Տարակենտրոն վերին դոնակ Դ.400՝ երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316 - Ջերմաչափ, ապակյա մակարդաչափ D.20, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դոնակ, մեկուսացված հպաշերտով քառակուսի դոնակ - Գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50, մոդել- SS 20- 316 | հատ | 2 | 4,704,000 |
| 17. | 7309 | Ամբողջովին ջերմամեկուսացված ուղղահայաց պահաման V-116 գլ | հատ | 2 | 12,280,800 |

| | | | | | |
|-----|------|---|-----|---|------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Դ.2200/2000, արտաքին՝ 33590, ներքին՝ 3750, ամենամեծ՝ 4650: Երկու շապիկներով H.1000x6080*6080 մմմ խորությունը՝ 7-8 մմ - նյութը՝ INOX AISI 316 2B (ներառյալ դռնակները, ելքերը և փականները) ներքին տրամագիծը՝ 3,0 մմ, գլանը և առաստաղը՝ 2,0մմ, նյութը՝ AISI316 - արտաքին պատը՝ 2,0մմ AISI304 եռակցված - շապիկի արտաքին պատը INOX AISI 304 2B մարմար - 4 կարգավորվող ոտքեր՝ M30, կոնաձև հատակ՝ 11° x 3մմ, լրացուցիչ ամրացված - Տարակենտրոն վերին դռնակ՝ Դ.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316 - Ջերմաչափ, պոլիպրոպիլենային մակարդաչափ D.20 տեղակայված INOX հիմքի վրա, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ, մեկուսացված հպաշերտով քստակուսի դռնակ - Գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով - Գնդաձև փական Դ. 50 խստնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով - Գնդաձև փական դեկանտերով (ստովածքից անջատելու համար) Դ.50 լվացման հարմարանքով - կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Դ.50 - երկկոմպոնենտ պոլիուրետանով ամրոցովին ջերմամեկուսացված շերտ երկկողմ պատված շապիկով AISI304 եռակցումով, ջերմամեկուսացման խտությունը՝ 38կգ.մ3, մոդել- SSC 116 2T | | | |
| 18. | 7309 | <p>Ամրոցովին ջերմամեկուսացված ուղղահայաց պահաման՝ V-73 ԸՄ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Դ.2200/1800, արտաքին՝ 3000, ներքին՝ 2840, ամենամեծ՝ 4050: Երկու շապիկներով H.1000x5450 մմմ H.500x5450 մմմ, խորությունը՝ 7-8 մմ - Նյութը՝ INOX AISI 316 2B (ներառյալ դռնակները, ելքերը և փականները) ներքին տրամագիծը՝ 3,0 մմ , առաստաղը՝ 2,0 մմ, նյութը՝ AISI316 - արտաքին պատը՝ 2,0մմ AISI304 եռակցված - շապիկի արտաքին պատը՝ INOX AISI 304 2B մարմար - 4 կարգավորվող ոտքեր M30, կոնաձև հատակ 11° x 3մմ, լրացուցիչ ամրացված - Տարակենտրոն վերին դռնակ Դ.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316 - Ջերմաչափ, ապակյա մակարդաչափ D.20 տեղակայված INOX հիմքի վրա, | հատ | 4 | 20,596,800 |

| | | | | | |
|-----|------|--|-----|---|------------|
| | | <p>նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ, մեկուսացված հպաշերտով քառակուսի դռնակ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով - Գնդաձև փակա՝ Դ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով - Գնդաձև փական դեկանտերով (նստվածքից անջատելու համար) Դ.50 լվացման հարմարանքով - Կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Դ.50 - Երկկոմպոնենտ պոլիուրետանով ամբողջովին ջերմամեկուսացված շերտ՝ երկկողմ պատված շապիկով, AISI304 եռակցումով, ջերմամեկուսացման խտությունը՝ 38կգ.մ3, մոդել՝ SSC 73 T1-1/2 | | | |
| 19. | 7309 | <p>Ուղղահայաց պահաման՝ գինու պահպանման համար V-43ԴԼ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Դ.1550, H2250, ամենամեծ՝ 3200: Շապիկը՝ H.1000x 4800 մմ, խորությունը՝ 7-8 մմ - նյութը՝ INOX AISI 304/316 2B մարմար - 4 կարգավորվող ոտքեր M27, կոնաձև հատակ 11° x 2.5մմ - Տարակենտրոն վերին դռնակ Դ.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316 - Ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ - Գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50, ջերմամեկուսիչ խողովակով և դեկանտերով - Գնդաձև փական Դ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով, մոդել՝ SS 43 T | հատ | 4 | 13,910,400 |
| 20. | 7309 | <p>Ուղղահայաց պահաման՝ գինու պահպանման համար V-23,5 ԴԼ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Դ.1400, h 1500 առավելագույն տրամագիծը՝ 2400, շապիկը՝ H.500x4200 մմ խորությունը՝ 7-8 մմ - նյութը՝ INOX AISI 304/316 2B, արտաքին պատը՝ մարմար - 4 կարգավորվող ոտքեր M27, կոնաձև հատակ 11° x 2.5մմ - Տարակենտրոն վերին դռնակ՝ Դ.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316 - Ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ - Գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50 - Գնդաձև փական Դ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով, մոդել՝ | հատ | 4 | 9,251,200 |

| | | | | | |
|-----|------|---|------|----|------------|
| | | SS 23,5 T ½ | | | |
| 21. | 7309 | <p>Ուղղահայաց պահաման՝ գինու պահպանման համար V-23,5ԴԱ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Դ.1400, Կ 1500 առավելագույն տրամագիծը՝ 2400, շապիկը՝ H.500x4200ՄՄՄ խորությունը՝ 7-8 ՄՄ - նյութը՝ INOX AISI 304/316 2B, արտաքին պատը՝ մարմար - 4 կարգավորվող ոտքեր M27, կոնաձև հատակ 11° x 2.5ՄՄ, լրացուցիչ ամրացված - Տարակենտրոն վերին դոնակ՝ Դ.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316 - Ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դոնակ - Գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով - Գնդաձև փական Դ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով, մոդել՝ SS 23,5 T 1/2 A316 | հատ | 2 | 5,437,600 |
| 22. | 7309 | <p>Ուղղահայաց պահաման գինու պահպանման համար V-245ԴԱ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Դ.2600, Կ 4500 առավելագույն տրամագիծը 5500, հատակը՝ 3.0, գլանը՝ 2.0, առաստաղը՝ 2.5 մմ, նյութը՝ AISI316 - շապիկը՝ 2 հատ H.1000x8000ՄՄ, խորությունը՝ 7-8ՄՄ - նյութը՝ INOX AISI 304/316 2B, արտաքին պատը՝ մարմար - 6 կարգավորվող ոտքեր՝ M30, կոնաձև հատակ՝ 11° x 2.5 ՄՄ - Տարակենտրոն վերին դոնակ՝ Դ.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316 - Ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դոնակ - Գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50 - Գնդաձև փական՝ Դ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով - Կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Դ.50, մոդել՝ SSV 245 T2 | հատ | 5 | 23,170,000 |
| 23. | 7326 | <p>Սպասարկող արահետներ՝ պահամանների համար INOX</p> <ul style="list-style-type: none"> - լայնությունը՝ 600/680ՄՄ - կառուցվածքը՝ 80x40x2, ցանցը՝ 55x19, Կ.25-10, բազրիքը՝ INOX 3 հատ հորիզոնական 1/2" խողովակներով | մետր | 18 | 1,814,400 |
| 24. | 7326 | Երկթիչքանի թեք աստիճաններ H.3800 INOX՝ նկուղում տեղադրված պահամանների համար | հատ | 1 | 2,738,400 |
| 25. | 7326 | Արահետները միացնող աստիճանավանդակներ H.750 | հատ | 2 | 504,000 |

| | | | | | |
|-----|------|--|------|-----|------------|
| 26. | 7309 | Ջերմագենտի ջերմամեկուսացված պահաման INOX - 4 ելքանի բաշխիչ, ծավալը՝ 4100 լ, մոդել՝ PSG 41 | հատ | 1 | 3,444,000 |
| 27. | 8481 | Առաջնային պոմպի համար նախատեսված հիդրավլիկ միացումներ - Կծաշրթեր և միջնադիրներ, յուրաքանչյուր գծի համար՝ զույգ սողնակով փականներ, ջերմաչափեր, մանոմետրեր, հոսքի չափիչներ, գլիկոլի համար նախատեսված ֆիլտր, ցինկապատ անցումներ | հատ | 1 | 263,200 |
| 28. | 7326 | Մալուխատար INOX 100x50 (մետր) | մետր | 110 | 2,217,600 |
| 29. | 7309 | Ուղղաձիգ պահաման՝ գինու պահպանման համար+D50:D53H, V-245 ԸԼ -Ը.2600, H.4500, առավելագույնը՝ .5450, հատակը՝ 3,0մմ, գլանը՝ 2 մմ, առաստաղը՝ 2,5 մմ, նյութը՝ AISI316 - Մեկ շապիկ՝ H.1000x8000 մմ, խորությունը՝ 7-8 մմ - Շապիկի արտաքին պատը՝ INOX AISI 304/316 2B մարմար - 6 կարգավորվող ոտքեր՝ M30, կոնաձև հատակ՝ 11° x 2.5 մմ - Տարակենտրոն վերին դռնակ՝ Ը.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316 - Ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ - Գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար, Ը.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով - Գնդաձև փական՝ Ը.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով -Դեկանտեր Ը.50 Ը.50 փականով, մոդել՝ SSV 245 T | հատ | 4 | 18,536,000 |
| 30. | 7309 | Ուղղաձիգ պահաման՝ գինու պահպանման համար V-245 ԸԼ -Ը.2600, H.4500, առավելագույնը՝ .5450 - հատակը՝ 3,0մմ, գլանը՝ 2 մմ, առաստաղը՝ 2,5 մմ, նյութը՝ AISI316 - մեկ շապիկ H.1000x8000 մմ, խորությունը՝ 7-8մմ - Շապիկի արտաքին պատը՝ INOX AISI 304/316 2B մարմար - 6 կարգավորվող ոտքեր՝ M30, կոնաձև հատակ՝ 11° x 2.5 մմ - Տարակենտրոն վերին դռնակ՝ Ը.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316 - Ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ - Գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար Ը.80 - Գնդաձև փական Ը.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով -Դեկանտեր Ը.50 Ը.50 փականով, մոդել՝ SSV 245 T | հատ | 1 | 4,670,400 |
| 31. | 7309 | Ուղղաձիգ պահաման՝ V-260 ԸԼ | հատ | 4 | 19,353,600 |

| | | | | | |
|-----|------|--|------|-----|------------|
| | | -Ճ.2700, H.4500, առավելագույնը՝ .5450 - հատակը՝ 3,0մմ, գլանը՝ 2 մմ, առաստաղը՝ 2,5 մմ, նյութը՝ AISI316 - մեկ շապիկ H.1000x8300 մմ խորությունը՝ 7-8 մմ - Շապիկի արտաքին պատը INOX AISI 304/316 2B մարմար - 6 կարգավորվող ոտքեր M30, կոնաձև հատակ 11° x 2.5 մմ - Տարակենտրոն վերին դռնակ՝ Ճ.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316 - Ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ - Գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար Ճ.50 - Գնդաձև փական Ճ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով -Դեկանտեր Ճ.50 Ճ.50 փականով, մոդել՝ SSV 260 T | | | |
| 32. | 7326 | Խմորման պահամանների միջև եղած հարթակ 12200x2240 INOX, կառուցվածքը՝ 80x40x2, ցանց՝ 66x33, H.25.10 բազրիքը՝ INOX 1", 2 հատ ուղղահայաց խողովակներ 1/2 | հատ | 1 | 2,296,000 |
| 33. | 7326 | Պտուտակաձև աստիճաններ INOX D.1950 / H=4500 | հատ | 1 | 2,710,400 |
| 34. | 3917 | Գինու էլաստիկ խողովակ Ճ.100 | մետր | 120 | 1,874,880 |
| 35. | 7307 | խողովակապտուկներ DIN DN100 MG | հատ | 14 | 611,520 |
| 36. | 7307 | Միացնող մասեր DIN DN100FF x DIN DN100FF | հատ | 5 | 196,000 |
| 37. | 3917 | Էլաստիկ խողովակ Ճ 50՝ գինու համար | մետր | 300 | 1,722,000 |
| 38. | 7307 | Էլաստիկ խողովակ՝ սպիրտի համար VINO FLEX Ճ 51 միացնող մասերով DIN DN50MG (10 մ կտորներ) | հատ | 14 | 3,410,400 |
| 39. | 7307 | DIN DN50 MG խողովակների համար պտուկներ | հատ | 50 | 1,344,000 |
| 40. | 7307 | DIN DN50 FF x DIN DN50 FF խողովակների միացնող մասեր | հատ | 12 | 235,200 |
| 41. | 7326 | 5/8 չափի ձգիչի ժապավեն ամրակներով | հատ | 3 | 305,760 |
| 42. | 7326 | 1/2 չափի ձգիչի ժապավեն ամրակներով | հատ | 3 | 294,000 |
| 43. | 8205 | Էլաստիկ խողովակները ձեռքով ձգող սարք | հատ | 1 | 111,440 |
| 44. | 9026 | Ծծմբի անհիդրիդի չափիչ սարք՝ 0,5 կգ ծավալով | հատ | 1 | 1,052,800 |
| 45. | 7304 | Սառնարանը պահամաններին միացնող հիդրավլիկ գծի միացնող մասեր: Ուղիղ և ծնկաձև խողովակներ չժանգոտվող պողպատից, միացնող մասեր | Հատ | 1 | 21,280,000 |
| 46. | 7304 | Նկուղից միկրոֆիլտր եկող խողովակաշարի միացնող մասեր | հատ | 1 | 196,000 |
| 47. | 7304 | Միկրոֆիլտրը շալցնող միացնող խողովակների միացնող մասեր | հատ | 1 | 140,000 |

| | | | | | |
|-----------|------|---|-----|---|--------------------|
| 48. | 7326 | Շշալցման հոսքային գիծը կապույտ մեղմ լույսով լուսավորելու համար նախատեսված մալուխատար՝ ներառյալ տակդիրներ INOX, 5 հատ նեոնային լույսեր | հատ | 1 | 1,792,000 |
| Ընդամենը՝ | | | | | 273,383,600 |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ