

Հավելված
**ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հունիսի 27-ի N 812 - Ա որոշման**

8 Ա Ն Կ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ (ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ)
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱՀՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ, ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ

NN ը/կ	ԱՏԳ ԱԱ-ի՝ ծածկագիրը՝ 10 նիշի մակարդակով	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Քանակը	Ծագման երկիրը	Արժեքը (դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	7326903000	Զժանգոտվող պողպատից կամրջակ	Խաղողի ընդունման և վերամշակման արտադրամասի աստիճանավոր փոխադրիչի վրայով անցման համար	կգ	550	Իտալիա	492 800
2.	7326903000	Զժանգոտվող պողպատից կամրջակ	PE50/PEC50 մամլիչների արանքով անցման համար	կգ	150	Իտալիա	599 200
3.	7309005900	Ձերմամեկուսացված պահաման չժանգոտվող պողպատից ջերմակրի պահպանման համար	5 ելքանի բաշխչով և 4100 լ ծավալով	կգ	670	Իտալիա	3 494 400
4.	8481109908	Առաջսային պոմապի համար հիդրավիկ միացումների կոմպլեկտ, կցապունկներ և միջադիրներ, երկուական պտուտակավոր	Խաղողի ընդունման և վերամշակման արտադրամասի սառեցման համար	կգ	50	Իտալիա	263 200

		սողնակներ հոսքային գծի համար, ջերմաչափեր, հոսքի ընկալման տվիչ, զլիկոլի ֆիլտրեր և ցինկապատ անցումներ					
5.	8481109908	Երկրորդային պոմպի համար հիդրավլիկ միացումների համար պահեստամասերի կոմպլեկտ, կցապոռնկսեր և դրանց միջադիրներ, հեղույսներ և մանեկներ, գծերի վրա երկուական սողնակներ, ջերմաչափ, մանումետր, ցինկապատ անցումներ, քանդովի միացումներ	Խաղողի ընդունման և վերամշակման արտադրամասի սառեցման համար	կգ	200	Իտալիա	1 134 000
6.	8481109908	Հեղուկի ճաշման կարգավորման փականներ	By Pass (հեղուկի մղման և հետադարձ հոսքի միացման տեղում նախատեսված)	կգ	20	Իտալիա	604 800
7.	8544429009	Էկրանացված մալուխ / PT100 տվիչ և ATR ջերմակարգավորիչ	FR20HH2R 4x0,5	կգ	22.5	Իտալիա	342 720
8.	8544429009	Միացնող մալուխ, /ջերմակարգավորիչ վահանակի և զլիկոլի էլեկտրական փականների միջև	FROR 4x0,5	կգ	22.5	Իտալիա	312 480
9.	7326200009	Մալուխատար ուղիներ չժանգոտվող պողպատից	INOX 100x50 (մետր)	կգ	40	Իտալիա	1 612 800
10.	4416000000	Ողղահայաց կոնաձև կաղնե չաներ	ծավ. 100 hլ, D 2450/2100, H 3000 - 3500, տակառատախտակի հաստությունը 55x55, հատակը 65, - ջերմաչափ, - վերին դռնակ D.1000 AISI 316,	կգ	4 680	Իտալիա	33 600 000

			քառակուսի դոնակ INOX 310x420, գնդաձև փականներ լրիվ դատարկվելու համար D.80, փականներ գնդաձև D.50 չափ մասնակի դատարկման համար, -փայտե տակղիրներ H.550, -ընտրված հատուկ տակառատախտակներ (Ալովակիա, Ֆրանսիա, Իտալիա)				
11.	7326909807	Պահամանի սպասարկման աստիճանավանդակ չժանգոտվող մետաղից	Լայնությունը 600*680մմ խմբման պահամանը սպասարկելու համար /մետր/ -Կառուցվածքը 80*40*2, ցանց 55x19, H.25-10, չժանգոտվող մետաղից բազրիք 3 հատ, 0,5 դույմ տրամագծի խողովակով պատրաստված	կգ	2 227	Իտալիա	6 602 400
12.	7326909807	Կաղնուց խմբման չաները սպասարկող չժանգոտվող պողպատից պատշգամբ	Կարմիր գինիների խմբման արտադրամասի համար	կգ	1 030	Իտալիա	3 920 000
13.	7326903000	Կաղնուց խմբման չաների և չժանգոտվող պողպատից պատշգամբը միացնող եռաթոփիք աստիճանավանդակներ և աստիճաններ՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից	Կարմիր գինիների խմբման արտադրամասի համար	կգ	200	Իտալիա	3 819 200
14.	7326903000	Խմբման պահամաններն սպասարկող չժանգոտվող պողպատից ուղիներն իրար միացնող չժանգոտվող պողպատից աստիճաններ	h.920	կգ	120	Իտալիա	940 800
15.	7326903000	Խմբման պահամաններն սպասարկող չժանգոտվող պողպատից ուղիներն իրար միացնող չժանգոտվող պողպատից աստիճաններ	h.750	կգ	90	Իտալիա	756 000

16.	7326903000	Պտուտակաձև աստիճաններ	Կարմիր գինիների խմորման արտադրամասի համար	կգ	220	Իտալիա	2 296 000
17.	7326903000	Թեք աստիճաններ	Կարմիր գինիների խմորման արտադրամասի համար	կգ	60	Իտալիա	1 386 000
18.	7309005900	Ամբողջովին ջերմամեկուսացված ուղղահայաց պահաման կոնյակի կայունացման համար	<p>V-116ըլ.- Դ.2200/2000, արտաքին 3580/, ներքին.3750, ամենամեծ 4650: Երկու^շապիկներով H.1000x6080ммх6080мм խորությունը 7-8мм.- նյութը INOX AISI 316 2B (սերառյալ՝ դռնակները, ելքերը և փականները).</p> <p>Ներքին տրամագիծը 3,0мм. Գլանը և առաստաղը 2,0мм, նյութը AISI316.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Արտաքին պատը 2,0мм AISI304 եռակցված. - Շապիկի արտաքին պատը INOX AISI 304 2B մարմար. - 4 կարգավորվող ոտքեր M30, կոնաձև հատակ 11° x 3мм, լրացուցիչ ամրացված. - Տարակենտրոն վերին դռնակ Դ.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316. - Ջերմաչափ, ապակյա մակարդաչափ D.20 տեղակայված INOX հիմքի վրա, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ, մեկուսացված հպաշերտով քառակուսի դռնակ. - գնդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով. - գնդաձև փական Դ.50 խառնիչի 	կգ	4 620	Իտալիա	19 588 800

			<p>տեղադրման և լվացման հարմարանքով.</p> <ul style="list-style-type: none"> - գնդաձև փական դեկանտերով /ստվածքից անջատելու համար/ Դ.50 լվացման հարմարանքով. - կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Դ.50 - երկկողմաննենստ պոլիուրետանով ամբողջովին շերմամեկուսացված շերտ երկկողմ պատված շապիկով AISI304 եռակցումով, շերմամեկուսացման խորությունը 38Կ.Ր.Մ 			
19.	7309005900	Ամրողովին շերմամեկուսացված ուղղահայց պահաման զինու կայունացման համար	<p>V-73Ռ.- Դ.2000/1800, արտաքին 3000/, ներքին 2840, ամենամեծ 4000: Երկու շապիկներով H.1000x5450MM+H500x5450MM, խորությունը 7-8MM.</p> <ul style="list-style-type: none"> - նյութը INOX AISI 316 2B (ներառյալ՝ դռնակները, ելքերը և փականները). Ներքին տրամագիծը 3,0MM. Գլանը և առաստաղը 2,0MM, նյութը AISI316. - արտաքին պատը 2,0MM AISI304 եռակցված. - շապիկի արտաքին պատը INOX AISI 304 2B մարմար - 4 կարգավորվող ոտքեր M30, կոնաձև հատակ 11° x 3MM, լրացուցիչ ամրացված. - տարակենտրոն վերին դռնակ Դ.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316. - շերմաչափ, ապակյա մակարդաչափ 	կգ	2 360	Իտալիա 11 099 200

			D.20 տեղակայված INOX հիմքի վրա, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դոնակ, մեկուսացված հպաշերտով քառակուսի դոնակ. - գնդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով. - գնդաձև փական Դ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով. - գնդաձև փական դեկանտերով /նստվածքից անջատելու համար/ Դ.50 լվացման հարմարանքով. - կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Դ.50 - երկկումպոնենտ պոլիուրետանով ամբողջովին ջերմամեկուսացված շերտ երկկողմ պատված շապիկով AISI304 եռակցումով, ջերմամեկուսացման խոռոչունը 38կր.մ3				
20.	7309005900	Տափակ պահաման կոնյակի սպիրտի համար	V-20գլ.- Դ.1600 h 1000, ամենամեծ տրամագիծը 1850 - նյութը INOX AISI 316 2B (սերացյալ՝ դոնակները, ելքերը և փականները). - 4 կարգավորվող ոտքեր M27, կոնաձև հատակ $11^\circ \times 2.5\text{мм}$. - տարակենտրոն վերին դոնակ Դ.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականովէ A316. - Ջերմաչափ, ապակյա մակարդաչափ D.20, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դոնակ, մեկուսացված հպաշերտով	կգ	500	Իտալիա	4 704 000

			քառակուսի դռնակ. - գնդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50				
21.	7309005900	Ամրողովին ջերմամեկուսացված ուղղահայց պահաման	V-116ըլ.- Դ.2200/2000, արտաքին 33590/, ներքին 3750, ամենամեծ 4650: Երկու ² ապիկներով Հ.1000x6080*6080մմ խորությունը 7-8մմ. - նյութը INOX AISI 316 2B (ներառյալ՝ դռնակները, ելքերը և փականները). Ներքին տրամագիծը 3,0մմ., առաստաղը 2,0մմ, նյութը AISI316. - արտաքին պատը 2,0մմ AISI304 եռակցված. - շապիկի արտաքին պատը INOX AISI 304 2B մարմար. - 4 կարգավորվող ոտքեր M30, կոնաձև հատակ 11° x 3մմ, լրացուցիչ ամրացված. - տարակենտրոն վերին դռնակ Դ.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316. - ջերմաչափ, պոլիպրոպիլենային մակարդաչափ D.20 տեղակայված INOX հիմքի վրա, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ, մեկուսացված հպաշերտով քառակուսի դռնակ - գնդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50 ջերմամեկուսիչ խորովակով. - գնդաձև փական Դ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով. - գնդաձև փական դեկանտերով	կգ	3 040	Իտալիա	12 280 800

			/Նստվածքից անջատելու համար/ Դ.50 լվացման հարմարանքով. - կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Դ.50 - երկկոմպոնենտ պոլիստրատանով ամրողովին շերմամեկուսացված շերտ երկկողմ պատված շապիկով AISI304 եռակցումով, շերմամեկուսացման խորությունը 38կր.մ3				
22.	7309005900	Ամրողովին շերմամեկուսացված ուղղահայց պահաման	V-73գլ. - Դ.2200/1800, արտաքին 3000/, ներքին 2840, ամենամեծ 4050: Երկու ¹ շապիկներով H.1000x5450mmm H.500x5450mmm խորությունը 7-8mm. - նյութը INOX AISI 316 2B (սերանյալ՝ դոնակները, ելքերը և փականները). Ներքին տրամագիծը 3,0mm. Գլանը և առաստաղը 2,0mm, նյութը AISI316. - արտաքին պատը 2,0mm AISI304 եռակցված. - շապիկի արտաքին պատը INOX AISI 304 2B մարմար. - 4 կարգավորվող ոտքեր M30, կոնաձև հատակ 11° x 3mm, լրացուցիչ ամրացված - տարակենտրոն վերին դոնակ Դ.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316. - շերմաշափ, ապակյա մակարդաշափ D.20 տեղակայված INOX հիմքի վրա, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դոնակ, մեկուսացված հպաշերտով քառակուսի	կգ	4 760	Իտալիա	20 596 800

			<p>դռնակ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - գնդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50 շերմամեկուսիչ խողովակով. - գնդաձև փական Դ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով. - գնդաձև փական դեկանտերով հստվածքից անջատելու համար/ Դ.50 լվացման հարմարանքով. - կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Դ.50 <ul style="list-style-type: none"> - երկկոմպոնենտ պոլիուրետանով ամբողջովին շերմամեկուսացված շերտ երկկողմ պատված շապիկով AISI304 եռակցումով, շերմամեկուսացման խտությունը 38ԿՐ.Մ3 				
23.	7309005900	Ուղղահայաց պահաման գինու պահպանման համար	<p>V-43ըլ.- Դ.1550, H2250, ամենամեծ 3200: Շապիկը H.1000x 4800մմ խորությունը 7-8մմ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - նյութը INOX AISI 304/316 2B մարմար. - 4 կարգավորվող ոսքեր M27, կոնաձև հատակ $11^\circ \times 2.5\text{мм}$. - տարակենտրոն վերին դռնակ Դ.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316. - շերմաչափ, մակարդաչափ, սմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ. - գնդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50, շերմամեկուսիչ խողովակով և դեկանտերով. 	կգ	1 660	Իտալիա	13 910 400

			- գնդաճն փական Դ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով				
24.	7309005900	Ուղղահայաց պահաման զինու պահպանման համար	V-23,5գլ.- Դ.1400, h 1500 առավելագույն տրամագիծը 2400, շապիկը H.500x4200МММ խորությունը 7-8ММ. - նյութը INOX AISI 304/316 2B, արտաքին պատը մարմար - 4 կարգավորվող ոսքեր M27, կոնաճն հատակ 11° x 2.5мм. - տարակենտրոն վերին դռնակ Դ.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316. - ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաճն դռնակ. - գնդաճն փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50 - գնդաճն փական Դ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով	կգ	1 300	Իտալիա	9 251 200
25.	7309005900	Ուղղահայաց պահաման զինու պահպանման համար	V-23,5գլ.- Դ.1400, h 1500 առավելագույն տրամագիծը 2400 շապիկը H.500x4200МММ խորությունը 7-8ММ. - նյութը INOX AISI 304/316 2B, արտաքին պատը մարմար - 4 կարգավորվող ոսքեր M27, կոնաճն հատակ 11° x 2.5мм, լրացուցիչ ամրացված. - տարակենտրոն վերին դռնակ Դ.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316. - ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաճն դռնակ.	կգ	600	Իտալիա	5 437 600

			- գնդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով. - գնդաձև փական Դ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով				
26.	7309005900	Ուղղահայց պահաման զինու պահպանման համար	V-245լլ.- Դ.2600, H 4500 առավելագույն տրամագիծը 5500, -հատակը 3.0, գլանը 2.0, առաստաղը 2.5մմ, նյութը AISI316, -շապիկը 2 հատ H.1000x8000մմ, խորությունը 7-8մմ. - նյութը INOX AISI 304/316 2B, արտաքին պատը մարմար - 6 կարգավորվող ոտքեր M30, կոնաձև հատակ $11^\circ \times 2.5\text{мм}$. - տարակենտրոն վերին դռնակ Դ.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316. - ջերմաչափ, մակարդաչափ, սմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ. - գնդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50 - գնդաձև փական Դ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով. -կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Դ.50	կգ	5 900	Իտալիա	23 170 000
27.	7326909807	Սպասարկող արահետներ պահամների համար	INOX - լայնությունը 600/680մմ - կառուցվածքը 80x40x2, ցանցը 55x19, H.25-10. Բազրիքը INOX 3 հատ հորիզոնական 1/2" խողովակներով	կգ	666	Իտալիա	1 814 400

28.	7326903000	Երկթոփքանի թեք աստիճաններ	H.3800 INOX նկուղում տեղադրված պահամանների համար	կգ	120	Իտալիա	2 738 400
29.	7326903000	Արահետները միացնող աստիճանավանդակներ	H.750	կգ	60	Իտալիա	504 000
30.	7309005900	Զերմագենտի ջերմամեկուսացված պահաման	INOX - 4 ելքանի բաշխիչ, ծավալը 4100լ.	կգ	665	Իտալիա	3 444 000
31.	8481109908	Առաջնային պոմպի համար նախատեսված հիդրավլիկ միացումներ	Կցաշրթեր և միջադիրներ, յուրաքանչյուր զծի համար զոյզ սողնակով փականներ, ջերմաչափեր, մանումետրեր, հոսքի չափիչներ, զիկլոի համար նախատեսված ֆիլտր, ցինկապատ անցումներ	կգ	50	Իտալիա	263 200
32.	8481109908	Երկրորդային պոմպի համար նախատեսված հիդրավլիկ միացումների մասեր	Կցաշրթեր և միջադիրներ, յուրաքանչյուր զծի համար զոյզ սողնակով փականներ, ջերմաչափեր, մանումետրեր, հոսքի չափիչներ, զիկլոի համար նախատեսված ֆիլտր, ցինկապատ անցումներ	կգ	150	Իտալիա	697 200
33.	8481109908	Հոսքի ճնշման փականներ	By Pass	կգ	20	Իտալիա	604 800
34.	8544429009	Էկրանավոր միացնող մալուխ	FR20HH2R 4x0,5 (զոնդ PT100 և ջերմակարգավորիչ ATR)	կգ	25	Իտալիա	380 800
35.	8544429009	Միացնող մալուխ	FROR 4x0,5 (կառավարման փահանակը զիկլոյի փականները միացնող)	կգ	25	Իտալիա	350 000
36.	7326200009	Մալուխատար	INOX 100x50 (մետր)	կգ	55	Իտալիա	2 217 600

			V-245 гл.-Д.2600, Н.4500, առավելագույնը 5450. հատակը 3,0 մմ. Գլանը 2 մմ, առաստաղը 2,5 մմ, նյութը AISI316. - մեկ շապիկ. Н.1000x8000 մմ խորությունը 7-8 մմ. - շապիկի արտաքին պատը INOX AISI 304/316 2B մարմար. - 6 կարգավորվող ոտքեր M30, կոնածուն հատակ 11° x 2.5 մմ, - տարակենսորոն վերին դռնակ Դ.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316. - ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ. - զնդան փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով. - զնդան փական Դ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով. -դեկանտեր Դ.50 Դ.50 փականով	կգ	4 600	Իտալիա	18 536 000
38.	7309005900	Ուղղաձիգ պահաման զինու պահպանման համար	V-245 гл.-Д.2600, Н.4500, առավելագույնը 5450 - հատակը 3,0 մմ. Գլանը 2 մմ, առաստաղը 2,5 մմ, նյութը AISI316. - մեկ շապիկ. Н.1000x8000 մմ խորությունը 7-8 մմ. - շապիկի արտաքին պատը INOX AISI 304/316 2B մարմար. - 6 կարգավորվող ոտքեր M30, կոնածուն հատակ 11° x 2.5 մմ, - տարակենսորոն վերին դռնակ Դ.400	կգ	1 150	Իտալիա	4 670 400

			Երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316. - ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ. - զնդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.80 - զնդաձև փական Դ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով. -դեկանտեր Դ.50 Դ.50 փականով				
39.	7309005900	Ուղղաձիգ պահաման	V-260գլ.-Դ.2700, H.4500, առավելագույնը 5450. - հատակը 3,0մմ. Գլանը 2 մմ, առաստաղը 2,5 մմ, նյութը AISI316. - մեկ շապիկ. H.1000x8300մմ խորությունը 7-8մմ. - շապիկի արտաքին պատը INOX AISI 304/316 2B մարմար. - 6 կարգավորվող ոտքեր M30, կոնաձև հատակ 11° x 2.5մմ, - տարակենտրոն վերին դռնակ Դ.400 Երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316. - ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ. - զնդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Դ.50 - զնդաձև փական Դ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով. -դեկանտեր Դ.50 Դ.50 փականով	կգ	4 800	Իտալիա	19 353 600

40.	7326909807	Խոնրման պահամանների միջև եղած հարթակ	12200x2240 INOX, կառուցվածքը 80x40x2, ցանց 66x33, H.25.10. Բազրիքը՝ INOX 1", 2 առ ուղղահայաց խողովակներ 1/2	կգ	1 660	Իտալիա	2 296 000
41.	7326903000	Պտուտակաձև աստիճաններ	INOX D.1950 / H=4500	կգ	350	Իտալիա	2 710 400
42.	3917310008	Գինու էլաստիկ խողովակ	Д.100	կգ	336	Իտալիա	1 874 880
43.	7307199000	Խողովակապուկներ	DIN DN100 MG	կգ	2.8	Իտալիա	611 520
44.	7307199000	Միացնող մասեր	DIN DN100FF x DIN DN100FF	կգ	1	Իտալիա	196 000
45.	3917310008	Էլաստիկ խողովակ գինու համար	Д 50	կգ	420	Իտալիա	1 722 000
46.	7307199000	Էլաստիկ խողովակ սպիրտի համար	VINOFLEX Д 51 միացնող մասերով DIN DN50MG (10 մ կտորներ)	կգ	19.6	Իտալիա	3 410 400
47.	7307199000	Խողովակների համար պտուկներ	DIN DN50 MG	կգ	5	Իտալիա	1 344 000
48.	7307199000	Խողովակների միացնող մասեր	DIN DN50 FF x DIN DN50 FF	կգ	1.2	Իտալիա	235 200
49.	7326200009	Զգիչի ժապավեն ամրակներով	5/8 չափի	կգ	8	Իտալիա	305 760
50.	7326200009	Զգիչի ժապավեն ամրակներով	1/2 չափի	կգ	7	Իտալիա	294 000

51.	8205909000	Էլաստիկ խողովակները ձեռքով ձգող սարք	Սպիտակ գինիների խմորման պահամանների համար	կգ	1	Իտալիա	111 440
52.	7304191009	Ուղիղ և ծնկաձև խողովակներ չժանգոտվող պողպատից, միացնող մասեր	Սառնարանը պահամաններին միացնող հիդրավլիկ զծի միացնող մասեր	կգ	30	Իտալիա	21 280 000
53.	7304191009	Նկուղից միկրոֆիլտր եկող խողովակաշարի միացնող մասեր	Շշալցման հոսքային զծի համար	կգ	45	Իտալիա	196 000
54.	7304191009	Միկրոֆիլտրը շալցման միացնող խողովակների միացնող մասեր	Շշալցման հոսքային զծի համար	կգ	14	Իտալիա	140 000
55.	7326200009	Շշալցման հոսքային զիջը կապույտ մեղմ լույսով լուսավորելու համար՝ նախատեսված մալուխատար, ներառյալ՝ տակդիրներ INOX, 5 առ նեռնային լույսեր	Շշալցման հոսքային զծի համար	կգ	230	Իտալիա	1 792 000
56.	8539909000	Ստորագիչ լույս 1100x400x700	Շշալցման հոսքային զծի համար	կգ	35	Իտալիա	644 000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ							276 953 600

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ