

Հավելված  
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի  
հունիսի 20-ի N 772 - Ա որոշման

«Հավելված  
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի  
մայիսի 2-ի N 515 - Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

«ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ  
ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ

NN ը/կ	ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը	Անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Արժեքը (դրամ)
1	2	3	4	5	6
1.	7326	Չժանգոտվող պողպատից կամրջակ՝ աստիճանավոր փոխադրիչի վրայով անցման համար	կգ	550	492,800
2.	7326	Չժանգոտվող պողպատից կամրջակ՝ PE50/PEC50 մանլիջների արանքով անցման համար	կգ	150	599,200
3.	9026	Ազոտի բաշխման ռեդուկտոր (փոխակերպիչ)	կգ	15	711,200
4.	7309	Ջերմամեկուսացված պահաման՝ չժանգոտվող պողպատից, ջերմակրի պահպանման համար, 5-երանի բաշխիչով և 4100 լ ծավալով, մոդել՝ PSG 41	կգ	670	3,494,400
5.	7326	Մալոխատար ուղիներ՝ չժանգոտվող պողպատից, INOX 100x50 (մետր)	կգ	40	1,612,800
6.	4416	Ուղղահայաց կոնանն կաղնեխայտե չաներ, ծավ.՝ 100 հլ, -D 2450/2100, H 3000 - 3500, տակառատախտակի հաստությունը՝ 55 x 55, հատակը՝ 65, - ջերմաչափ,- վերին դոնակ D.1000 AISI 316, քառակուսի դոնակ INOX 310x420, գնդաձև փականներ՝ լրիվ դատարկվելու համար, D.80, փականներ՝ գնդաձև D.50 չանի մասնակի դատարկման համար, -փայտե տակդիրներ՝ H.550, -ընտրված հատուկ տակառատախտակներ (Մլովակիա, Ֆրանսիա, Իտալիա)	կգ	4680	33,600,000
7.	7326	Պահամանի սպասարկման աստիճանավանդակ՝ չժանգոտվող մետաղից, լայնությունը՝ 600*680 մմ՝ խմորման պահամանի սպասարկելու համար (մետր), -կառուցվածքը՝ 80*40*2, ցանց՝ 55x19, H.25-10, չժանգոտվող մետաղից բազրիք՝ 3 հատ, 0,5 դյույմ տրամագիծ ունեցող խողովակով պատրաստված	կգ	2227	6,602,400
8.	7326	Կաղնեխայտե խմորման չաներն սպասարկող՝ չժանգոտվող պողպատից պատշգամբ	կգ	1030	3,920,000
9.	7326	Կաղնեխայտե խմորման չաների և չժանգոտվող պողպատից պատշգամբը միացնող եռաթիչք աստիճանավանդակներ և աստիճաններ՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից	կգ	200	3,819,200
10.	7326	Խմորման պահամաններն սպասարկող՝ չժանգոտվող պողպատից ուղիներն իրար միացնող չժանգոտվող պողպատից աստիճաններ	կգ	120	940,800

1	2	3	4	5	6
11.	7326	Խմորման պահամաններն սպասարկող չժանգոտվող պողպատից ուղիներն իրար միացնող չժանգոտվող պողպատից աստիճաններ	կգ	90	756,000
12.	7326	Պտտոտակաձև աստիճաններ	կգ	220	2,296,000
13.	7326	Թեք աստիճաններ	կգ	60	1,386,000
14.	7309	Ամբողջովին ջերմամեկուսացված ուղղահայաց պահաման՝ կոնյակի կայունացման համար, V-116 ԲՄ. - Լ.2200/2000, արտաքին՝ 3580/, ներքին՝ 3750, ամենամեծ՝ 4650: Երկու շապիկով H.1000x6080MMx6080MM, խորությունը՝ 7-8 մմ. - նյութը՝ INOX AISI 316 2B (ներառյալ դռնակները, ելքերը և փականները), ներքին տրամագիծը՝ 3,0 մմ. զլանը և առաստաղը՝ 2,0 մմ, նյութը՝ AISI316. - արտաքին պատը՝ 2,0 մմ AISI304 եռակցված. - շապիկի արտաքին պատը՝ INOX AISI 304 2B մարմար. - 4 կարգավորվող ոտքեր՝ M30, կոնաձև հատակ՝ 11° x 3 մմ, լրացուցիչ ամրացված. - տարակենտրոն վերին դռնակ՝ Լ.400, երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316. - ջերմաչափ, ապակյա մակարդաչափ D.20՝ տեղակայված INOX հիմքի վրա, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ, մեկուսացված հպաշերտով քառակուսի դռնակ. - գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար՝ Լ.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով. - գնդաձև փական՝ Լ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով. - գնդաձև փական դեկանտերով (ստվածքից անջատելու համար) Լ.50 լվացման հարմարանքով. - կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Լ.50. - երկկոնսոլներն սպորտիտանով ամբողջովին ջերմամեկուսացված շերտ երկկողմ պատված շապիկով, AISI304 եռակցումով, ջերմամեկուսացման խտությունը՝ 38kg.մ, մոդել՝ 3 SSC 116 T1- 1/2-316	կգ	4620	19,588,800
15.	7309	Ամբողջովին ջերմամեկուսացված ուղղահայաց պահաման՝ գինու կայունացման համար V-73ԲՄ. - Լ.2000/1800, արտաքին՝ 3000/, ներքին՝ 2840, ամենամեծ՝ 4000: Երկու շապիկով H.1000x5450MM+H500x5450MM, խորությունը՝ 7-8 մմ. - նյութը՝ INOX AISI 316 2B (ներառյալ դռնակները, ելքերը և փականները), ներքին տրամագիծը՝ 3,0 մմ. զլանը և առաստաղը՝ 2,0 մմ, նյութը՝ AISI316. - արտաքին պատը՝ 2,0 մմ AISI304 եռակցված. - շապիկի արտաքին պատը՝ INOX AISI 304 2B մարմար. - 4 կարգավորվող ոտքեր՝ M30, կոնաձև հատակ՝ 11° x 3 մմ, լրացուցիչ ամրացված. - տարակենտրոն վերին դռնակ՝ Լ.400, երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316. - ջերմաչափ, ապակյա մակարդաչափ D.20, տեղակայված INOX հիմքի վրա, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ, մեկուսացված հպաշերտով քառակուսի դռնակ. - գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար Լ.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով. - գնդաձև փական Լ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով.	կգ	2360	11,099,200

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- գնդաձև փական՝ դեկանտերով (ստովածքից անջատելու համար) Լ.50 լվացման հարմարանքով.</li> <li>- կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Լ.50</li> <li>- երկկոմպոնենտ պոլիուրետանով ամրոցողովին ջերմամեկուսացված շերտ՝ երկկողմ պատված շապիկով, AISI304 եռակցումով, ջերմամեկուսացման խտությունը՝ 38kr.մ3, մոդել՝ SSC 73 T1-1/2 -316</li> </ul>			
16.	7309	<ul style="list-style-type: none"> <li>Տափակ պահաման՝ կոնյակի սպիրտի համար V-20րդ.</li> <li>- Լ.1600 h 1000, ամենամեծ տրամագիծը՝ 1850.</li> <li>- նյութը՝ INOX AISI 316 2B (ներառյալ դոնակները, ելքերը և փականները).</li> <li>- 4 կարգավորվող ոտքեր՝ M27, կոնաձև հատակ՝ 11° x 2.5 մմ.</li> <li>- տարակենտրոն վերին դոնակ՝ Լ.400, երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316.</li> <li>- ջերմաչափ, ապակյա մակարդաչափ D.20, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դոնակ, մեկուսացված հպաշերտով քառակուսի դոնակ.</li> <li>- գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար Լ.50, մոդել՝ SS 20 - 316</li> </ul>	կգ	500	4,704,000
17.	7309	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ամրոցողովին ջերմամեկուսացված ուղղահայաց պահաման V-116րդ.</li> <li>- Լ.2200/2000, արտաքին՝ 33590/, ներքին՝ 3750, ամենամեծ՝ 4650: Երկու շապիկով՝ H.1000x6080*6080մմ, խորությունը՝ 7-8 մմ.</li> <li>- նյութը՝ INOX AISI 316 2B (ներառյալ դոնակները, ելքերը և փականները). ներքին տրամագիծը՝ 3,0 մմ. զլանը և առաստաղը՝ 2,0 մմ, նյութը՝ AISI316.</li> <li>- արտաքին պատը՝ 2,0 մմ AISI304 եռակցված.</li> <li>- շապիկի արտաքին պատը՝ INOX AISI 304 2B մարմար.</li> <li>- 4 կարգավորվող ոտքեր՝ M30, կոնաձև հատակ՝ 11° x 3 մմ, լրացուցիչ ամրացված.</li> <li>- տարակենտրոն վերին դոնակ՝ Լ.400, երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316.</li> <li>- ջերմաչափ, պոլիպրոպիլենային մակարդաչափ՝ D.20, տեղակայված INOX հիմքի վրա, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դոնակ, մեկուսացված հպաշերտով քառակուսի դոնակ.</li> <li>- գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար, Լ.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով.</li> <li>- գնդաձև փական Լ.50, խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով.</li> <li>- գնդաձև փական՝ դեկանտերով (ստովածքից անջատելու համար) Լ.50 լվացման հարմարանքով.</li> <li>- կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Լ.50.</li> <li>- երկկոմպոնենտ պոլիուրետանով ամրոցողովին ջերմամեկուսացված շերտ՝ երկկողմ պատված շապիկով, AISI304 եռակցումով, ջերմամեկուսացման խտությունը՝ 38kr.մ3, մոդել՝ SSC 116 2T</li> </ul>	կգ	3040	12,280,800

1	2	3	4	5	6
18.	7309	<p>Ամբողջովին ջերմամեկուսացված ուղղահայաց պահաման V-73ԴԱ.  - Լ.2200/1800, արտաքին՝ 3000/, ներքին՝ 2840, ամենամեծ՝ 4050: Երկու շապիկով՝ H.1000x5450MM, H.500x5450MM, խորությունը՝ 7-8 մմ.  - նյութը՝ INOX AISI 316 2B (ներառյալ դոնակները, ելքերը և փականները). ներքին տրամագիծը՝ 3,0 մմ, առաստաղը՝ 2,0 մմ, նյութը՝ AISI316.  - արտաքին պատը՝ 2,0 մմ AISI304 եռակցված.  - շապիկի արտաքին պատը՝ INOX AISI 304 2B մարմար.  - 4 կարգավորվող ոտքեր՝ M30, կոնաձև հատակ՝ 11° x 3 մմ, լրացուցիչ ամրացված.  - տարակենտրոն վերին դոնակ՝ Լ.400, երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316.  - ջերմաչափ, ապակյա մակարդաչափ D.20, տեղակայված INOX հիմքի վրա, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դոնակ, մեկուսացված հպաշերտով քառակուսի դոնակ.  - գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար Լ.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով.  - գնդաձև փական Լ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով.  - գնդաձև փական՝ դեկանտերով (նստվածքից անջատելու համար), Լ.50 լվացման հարմարանքով.  - կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Լ.50  - երկկոմպոնենտ պոլիուրետանով ամբողջովին ջերմամեկուսացված շերտ երկկողմ պատված շապիկով, AISI304 եռակցումով, ջերմամեկուսացման խտությունը՝ 38կգ.մ3, մոդել՝ SSC 73 T1-1/2</p>	կգ	4760	20,596,800
19.	7309	<p>Ուղղահայաց պահաման՝ գինու պահպանման համար V-43ԴԱ.  - Լ.1550, H2250, ամենամեծ՝ 3200: Շապիկը՝ H.1000x 4800 մմ, խորությունը՝ 7-8 մմ.  - նյութը՝ INOX AISI 304/316 2B մարմար.  - 4 կարգավորվող ոտքեր՝ M27, կոնաձև հատակ՝ 11° x 2.5 մմ.  - տարակենտրոն վերին դոնակ՝ Լ.400, երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316.  - ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դոնակ.  - գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար Լ.50, ջերմամեկուսիչ խողովակով և դեկանտերով.  - գնդաձև փական Լ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով, մոդել՝ SS 43 T</p>	կգ	1660	13,910,400
20.	7309	<p>Ուղղահայաց պահաման՝ գինու պահպանման համար V-23,5ԴԱ.  - Լ.1400, h 1500 առավելագույն տրամագիծը՝ 2400, շապիկը՝ H.500x4200MM, խորությունը՝ 7-8 մմ.  - նյութը՝ INOX AISI 304/316 2B, արտաքին պատը՝ մարմար.  - 4 կարգավորվող ոտքեր՝ M27, կոնաձև հատակ՝ 11° x 2.5 մմ.  - տարակենտրոն վերին դոնակ Լ.400, երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316.  - ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դոնակ.  - գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար Լ.50.  - գնդաձև փական Լ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով, մոդել՝ SS 23,5 T ½</p>	կգ	1300	9,251,200

1	2	3	4	5	6
21.	7309	Ուղղահայաց պահաման՝ գինու պահպանման համար V-23,5բլ. - Լ.1400, հ 1500 առավելագույն տրամագիծը՝ 2400, շապիկը՝ H.500x4200մմ, խորությունը՝ 7-8 մմ. - նյութը՝ INOX AISI 304/316 2B, արտաքին պատը՝ մարմար. - 4 կարգավորվող ոտքեր՝ M27, կոնաձև հատակ՝ 11° x 2.5 մմ, լրացուցիչ ամրացված. - տարակենտրոն վերին դռնակ՝ Լ.400, երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316. - ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ. - գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար, Լ.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով. - գնդաձև փական Լ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով, մոդել՝ SS 23,5 T 1/2 A316	կգ	600	5,437,600
22.	7309	Ուղղահայաց պահաման՝ գինու պահպանման համար V-245բլ. - Լ.2600, H 4500 առավելագույն տրամագիծը՝ 5500, հատակը՝ 3.0, գլանը՝ 2.0, առաստաղը՝ 2.5 մմ, նյութը՝ AISI316. - շապիկը՝ 2 հատ H.1000x8000 մմ, խորությունը՝ 7-8 մմ. - նյութը՝ INOX AISI 304/316 2B, արտաքին պատը՝ մարմար. - 6 կարգավորվող ոտքեր՝ M30, կոնաձև հատակ՝ 11° x 2.5 մմ. - տարակենտրոն վերին դռնակ՝ Լ.400, երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316. - ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ. - գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար Լ.50. - գնդաձև փական Լ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով. - կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Լ.50, մոդել՝ SSV 245 T2	կգ	5900	23,170,000
23.	7326	Սպասարկող արահետներ՝ պահամանների համար INOX. - լայնությունը՝ 600/680 մմ. - կառուցվածքը՝ 80x40x2, ցանցը՝ 55x19, H.25-10. բազրիքը՝ INOX 3 հատ հորիզոնական 1/2" խողովակներով	կգ	666	1,814,400
24.	7326	Երկթռիչքանի թեք աստիճաններ H.3800 INOX՝ նկուղում տեղադրված պահամանների համար	կգ	120	2,738,400
25.	7326	Արահետները միացնող աստիճանավանդակներ H.750	կգ	60	504,000
26.	7309	Ջերմազննարկի ջերմամեկուսացված պահաման INOX. - 4-եքանի բաշխիչ, ծավալը՝ 4100 լ., մոդել՝ PSG 41	կգ	665	3,444,000
27.	8481	Առաջնային պոմպի համար նախատեսված հիդրավիլիկ միացումներ. - կծաշրթեր և միջնաղիքներ, յուրաքանչյուր գծի համար՝ զույգ սողնակով փականներ, ջերմաչափեր, մանոմետրեր, հոսքի չափիչներ, գլիկոլի համար նախատեսված ֆիլտր, ցինկապատ անցումներ	կգ	50	263,200
28.	7326	Մալուխատար INOX 100x50 (մետր)	կգ	55	2,217,600
29.	7309	Ուղղաձիգ պահաման՝ գինու պահպանման համար+D50:D53H, V-245բլ. -Լ.2600, H.4500, առավելագույնը՝ 5450. հատակը՝ 3,0 մմ. գլանը՝ 2 մմ, առաստաղը՝ 2,5 մմ, նյութը՝ AISI316. - մեկ շապիկ՝ H.1000x8000 մմ, խորությունը՝ 7-8 մմ. - շապիկի արտաքին պատը՝ INOX AISI 304/316 2B մարմար. - 6 կարգավորվող ոտքեր՝ M30, կոնաձև հատակ՝ 11° x 2.5 մմ.	կգ	4600	18,536,000

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- տարակենտրոն վերին դռնակ՝ Լ.400, երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316.</li> <li>- ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ.</li> <li>- գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար, Լ.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով.</li> <li>- գնդաձև փական Լ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով.</li> <li>- դեկանտեր Լ.50 Լ.50 փականով, մոդել՝ SSV 245 T</li> </ul>			
30.	7309	<p>Ուղղաձիգ պահաման՝ գինու պահպանման համար, V-245ԴԼ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Լ.2600, H.4500, առավելագույնը՝ 5450.</li> <li>- հատակը՝ 3,0 մմ. գլանը՝ 2 մմ, առաստաղը՝ 2,5 մմ, նյութը՝ AISI316.</li> <li>- մեկ շապիկ՝ H.1000x8000 մմ, խորությունը՝ 7-8 մմ.</li> <li>- շապիկի արտաքին պատը՝ INOX AISI 304/316 2B մարմար.</li> <li>- 6 կարգավորվող ոտքեր՝ M30, կոնաձև հատակ՝ 11° x 2.5 մմ.</li> <li>- տարակենտրոն վերին դռնակ՝ Լ.400, երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316.</li> <li>- ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ.</li> <li>- գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար Լ.80.</li> <li>- գնդաձև փական Լ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով.</li> <li>- դեկանտեր Լ.50 Լ.50 փականով, մոդել՝ SSV 245 T</li> </ul>	կգ	1150	4,670,400
31.	7309	<p>Ուղղաձիգ պահաման՝ V-260ԴԼ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Լ.2700, H.4500, առավելագույնը՝ 5450.</li> <li>- հատակը՝ 3,0 մմ. գլանը՝ 2 մմ, առաստաղը՝ 2,5 մմ, նյութը՝ AISI316.</li> <li>- մեկ շապիկ՝ H.1000x8300մմ, խորությունը՝ 7-8 մմ.</li> <li>- շապիկի արտաքին պատը՝ INOX AISI 304/316 2B մարմար.</li> <li>- 6 կարգավորվող ոտքեր՝ M30, կոնաձև հատակ՝ 11° x 2.5 մմ.</li> <li>- տարակենտրոն վերին դռնակ՝ Լ.400, երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316.</li> <li>- ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ.</li> <li>- գնդաձև փական՝ պահամանը լրիվ դատարկելու համար Լ.50.</li> <li>- գնդաձև փական Լ.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով.</li> <li>- դեկանտեր Լ.50 Լ.50 փականով, մոդել՝ SSV 260 T</li> </ul>	կգ	4800	19,353,600
32.	7326	Խմորման պահամանների միջև եղած հարթակ՝ 12200x2240 INOX, կառուցվածքը՝ 80x40x2, ցանց՝ 66x33, H.25.10. բազրիքը՝ INOX 1", 2 հատ ուղղահայաց խողովակ 1/2	կգ	1660	2,296,000
33.	7326	Պտտակաձև աստիճաններ INOX D.1950 / H=4500	կգ	350	2,710,400
34.	3917	Գինու էլաստիկ խողովակ Լ.100	կգ	336	1,874,880
35.	7307	Խողովակապտուկներ DIN DN100 MG	կգ	2.8	611,520
36.	7307	Միացնող մասեր DIN DN100FF x DIN DN100FF	կգ	1	196,000
37.	3917	Էլաստիկ խողովակ Լ 50՝ գինու համար	կգ	420	1,722,000

1	2	3	4	5	6
38.	7307	Էլաստիկ խողովակ՝ սպիրտի համար, VINFLEX Վ 51 միացնող մասերով DIN DN50MG ( 10 մ կտորներ)	կգ	19.6	3,410,400
39.	7307	DIN DN50 MG խողովակների համար պտուկներ	կգ	5	1,344,000
40.	7307	DIN DN50 FF x DIN DN50 FF խողովակների միացնող մասեր	կգ	1.2	235,200
41.	7326	5/8 չափի ձգիչի ժապավեն՝ ամրակներով	կգ	8	305,760
42.	7326	1/2 չափի ձգիչի ժապավեն՝ ամրակներով	կգ	7	294,000
43.	8205	Էլաստիկ խողովակները ձեռքով ձգող սարք	կգ	1	111,440
44.	9026	Ծծմբի անհիդրիդի չափիչ սարք՝ 0,5 կգ ծավալով	կգ	7.5	1,052,800
45.	7304	Սառնարանը պահամաններին միացնող հիդրավլիկ գծի միացնող մասեր: Ուղիղ և ծնկաձև խողովակներ՝ չժանգոտվող պողպատից, միացնող մասեր	կգ	30	21,280,000
46.	7304	Նկուղից միկրոֆիլտր եկող խողովակաշարի միացնող մասեր	կգ	45	196,000
47.	7304	Միկրոֆիլտրը շշայցնող՝ միացնող խողովակների միացնող մասեր	կգ	14	140,000
48.	7326	Շշայցման հոսքային գիծը կապույտ մեղմ լույսով լուսավորելու համար նախատեսված մալուխատար՝ ներառյալ տակդիրները INOX, 5 հատ նեոնային լույսեր	կգ	230	1,792,000
Ընդամենը					273,383,600 »:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ԱՂԱԶԱՆՅԱՆ