

Ց Ա Ն Կ

ԳԵՐԱԿԱՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ (ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ) ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ, ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ

| NN ը/կ | ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը՝ 10 նիշի մակարդակով | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | Չափի միավորը | Քանակը | Ծագման երկիրը | Արժեքը (դրամ) |
|-----------|---|--|--|-----------------|---------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 3920108900 | Արևային վահանակների արտադրության համար նախատեսված լամինացման թաղանթ EVA (3920109 Հնդկաստան) | <p>Properties Test Method Unit</p> <p>Damp-Heat Testing (85°C X 85%) IEC 61215</p> <p>UV Pretreatment (UVA+UVB, 30kwh/m²) IEC 61215</p> <p>Volume resistivity -->6.0*10¹⁴ Ohm*cm</p> <p>Transmittance-1100-380nm--->91%</p> <p>Transmittance 380-290nm----->80%</p> <p>GEL content %>75</p> <p>Adhesion to Glass N/cm >50</p> <p>Shrinkage MD % GB/T29848</p> <p>Shrinkage TD % GB/T29848</p> <p>Thickness GB/T6672-2001 0.3-0.8 mm</p> <p>Width -- mm 200-2200</p> | կգ | 110,000 | Չինաստան, Կորեա, Չինական Թայվեյ, Իրան, Հնդկաստան, ԵՄ | 125,580,000 |
| 2. | 3920108900 | Արևային վահանակների արտադրության համար նախատեսված լամինացման թաղանթ TPT-BS (3921909 Հնդկաստան) | <p>Thickness-0,28±0,4mm, Density-1,4g/m²,</p> <p>Tensile strength at break (MD/TD)-100/100MPa,</p> <p>Elongation at break (MD/TD)-80/80%,</p> <p>Thermal shrinkage (MD/TD)<0,5/0,25%</p> <p>Breakdown Voltage Strength (KV) >17</p> <p>Partial Discharge (VDC) IEC60664 >1000</p> | կգ | 65,000 | Չինաստան, Կորեա, Չինական Թայվեյ, Իրան, Հնդկաստան, ԵՄ | 127,995,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|------------|--|---|----------------|-----------|--|-------------|
| 3. | 7007198009 | Արևային վահանակների արտադրության համար նախատեսված թրծված ապակի | Thickness:3.2mm – 4mm, Solar transmittance $\geq 91\%$, (with AR coating or without) EN12150/DIN12149D | մ ² | 270,000 | Զինաստան, Կորեա, Չինական Թայվեյ, Իրան, Հնդկաստան, ԵՄ | 520,191,000 |
| 4. | 7616999008 | Այլումինից պատրաստված այլ արտադրատեսակներ և ամրակներ | End Clamp Kit U 20 Iner Clamp Kit H47 Rail(4200mm length) Rail Splice L Feet Kit--5.8mm thickness+T Clamp Kit Screw ST6.3*65 Tilt Kit- 15/30 angle(full set), or Tilt Kit -40/60 | կգ | 450,000 | Զինաստան, Կորեա, Չինական Թայվեյ, Իրան. Հնդկաստան, ԵՄ | 821,100,000 |
| 5. | 8544499509 | Արևային պանելների մալուխներ (հաստատուն հոսանքի) | Ambient temperature -40° – $+90^{\circ}$ Maximal temperature ay conductor-- $+120^{\circ}$ 2.5mm ² IEC1000V 4.0mm ² IEC1000V 6.0mm ² IEC1000V 2.5mm ² IEC1500V 4.0mm ² IEC1500V 6.0mm ² IEC1500V 2.5mm ² /14AWG IEC1000V/UL600V 4.0mm ² /12AWG IEC1000V/UL600V 6.0mm ² /10AWG IEC1000V/UL600V 2.5mm ² /14AWG IEC1000V/UL1000V 4.0mm ² /12AWG IEC1000V/UL1000V 6.0mm ² /10AWG IEC1000V/UL1000V | կգ | 110,000 | Զինաստան, Կորեա, Չինական Թայվեյ, Իրան, Հնդկաստան, ԵՄ | 414,897,000 |
| 6. | 7604210000 | Այլումինե շրջանակ՝ արևային վահանակների համար | անողացված այլումինե պրոֆիլներ՝ արևային պանելների համար Size: 1956*992*40mm Size: 1640*992*35mm | կգ | 2,763,600 | Զինաստան, Կորեա, Չինական Թայվեյ, Իրան, Հնդկաստան, ԵՄ | 724,500,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|------------|--|---|----|--------|---|------------|
| 7. | 3910000008 | Քիմիա | սպիտակ սիլիկոն | կգ | 20,000 | Չինաստան, Կորեա, Չինական Թայվեյ, Իրան, Հնդկաստան, ԵՄ | 72,450,000 |
| 8. | 3506100000 | Հերմետիկ | սոսինձներ, զուտ զանգված ոչ ավելի, քան 1 կգ | կգ | 10,000 | Չինաստան, Կորեա, Չինական Թայվեյ, Իրան, Հնդկաստան, ԵՄ | 33,810,000 |
| 9. | 8536201008 | Ավտոմատ անջատիչներ և էլ. շղթայի պաշտպանիչ սարքեր մինչև 63Ա | ավտոմատ անջատիչներ 10-63Ա | կգ | 240 | Չինաստան, Կորեա, Չինական Թայվեյ, Իրան, Հնդկաստան, ԵՄ | 3,104,000 |
| 10. | 8536209008 | Ավտոմատ անջատիչներ և էլ. շղթայի պաշտպանիչ սարքեր 63- 125Ա | ավտոմատ անջատիչներ 63-125Ա | կգ | 200 | Չինաստան, Կորեա, Չինական Թայվեյ, Իրան, Հնդկաստան, ԵՄ | 1,940,000 |
| 11. | 8536309000 | Ավտոմատ անջատիչներ և էլ. շղթայի պաշտպանիչ սարքեր 125Ա-ից բարձր | էլ. շղթայի պաշտպանիչ սարքեր 125Ա բարձր | կգ | 700 | Չինաստան, Կորեա, Չինական Թայվեյ, Իրան, Հնդկաստան, ԵՄ | 3,880,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|------------|---|---|-----|------|--|------------|
| 12. | 9030893000 | Արևային քջիջների ստուգման տեստեր սարքավորում | Area 2000mm*1100mm, Light intensity:700-1200W/m2, spectrum wavelength: 300-1200nm, Class A+A+A+ | հաս | 1 | Չինաստան, Կորեա, Չինական Թայվեյ, Իրան, Հնդկաստան, ԵՄ | 28,980,000 |
| 13. | 9030893000 | Արևային քջիջների սիմուլյատոր | Max cell Size: 160mm*160mm, A+class, Spectrum 300-1200nm, pulsl duration 10-100ms | հաս | 1 | Չինաստան, Կորեա, Չինական Թայվեյ, Իրան, Հնոնաստան | 12,075,000 |
| 14. | 9030893000 | Արևային վահանակների Hi-pot տեստեր | մեկուսացման չափիչ Max. voltage 6k V DC | հաս | 1 | Չինաստան, Կորեա, Չինական Թայվեյ, Իրան, Հնդկաստան, ԵՄ | 14,007,000 |
| 15. | 7408199000 | Անագապատ պղնձալար լայնական հատվածի առավելագույն չափը 1. 0.5 մմ-ից ոչ ավելի | առանց հալանյութի անագապատ պղնձալար | կգ | 2500 | Չինաստան, Կորեա, Չինական Թայվեյ, Իրան, Հնդկաստան, ԵՄ | 17,581,200 |
| 16. | 7408199000 | Անագապատ պղնձալար լայնական հատվածի առավելագույն չափը 1. 0.5 մմ-ից ավելի | առանց հալանյութի անագապատ պղնձալար | կգ | 700 | Չինաստան, Կորեա, Չինական Թայվեյ, Իրան, Հնդկաստան, ԵՄ | 5,566,575 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|------------|---|--|----|------|---|---------------|
| 17. | 3919900000 | Արևային պանելների արտադրության համար նախատեսված ժապավեններ UV-1 | Tape UV-1- 5MM Tape EPE-9131-60mm | կգ | 1500 | Զինաստան, Կորեա, Չինական Թայվեյ, Իրան, Հնդկաստան, ԵՄ | 22,701,000 |
| 18. | 4821901000 | Պիտակների պատճենահանման գլանաթուղթ | ինքնակաշուն պիտակներ՝ տպված կամ չտպված 10 մմ-180 մմ | կգ | 150 | Զինաստան, Կորեա, Չինական Թայվեյ, Իրան, Հնդկաստան, ԵՄ | 2,270,100 |
| | Ընդամենը | | | | | | 2,952,627,875 |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ԱՂԱԶԱՆՅԱՆ